

1 PLASTAR ET-45 II VR2/4 Specifications

Injection	Injection system	—	In-line screw								
	Injection unit	—	《VA55U》			VB75U			《VC150 U》		
	Injection stroke	in	《2.51》	《2.83》	《2.83》	《3.77》	5.11	《4.40》	《4.40》	《5.78》	《5.03》
	Screw diameter	in (mm)	《0.62》 (16)	《0.70》 (18)	《0.78》 (20)	《0.78》 (20)	0.94 (24)	《1.10》 (28)	《0.94》 (24)	《1.10》 (28)	《1.25》 (32)
	Theoretical injection capacity	in³	《0.78》	《1.11》	《1.38》	《1.84》	3.58	《4.20》	《3.08》	《5.52》	《6.28》
	Injection rate	in³/s	《3.68》	《4.65》	《5.75》	《5.75》	8.28	《11.27》	《8.28》	《11.27》	《14.72》
	Max. injection speed	in/s	《11.81》			11.81			《11.81》		
	Max. injection holding pressure	psi	《36984》	《36984》	《36984》	《36984》	34954	《25671》	《36984》	《34954》	《26831》
	Max. injection holding pressure	psi	《36984》	《36984》	《34228》	《36984》	31473	《23206》	《36984》	《31473》	《24221》
	Recovery rate (PS)	oz/s	《0.10》	《0.14》	《0.17》	《0.17》	0.35	《0.57》	《0.24》	《0.40》	《0.60》
	Screw revolution speed	min ⁻¹	《500》			500			《350》		
	Nozzle pressing force	U.S.ton	1.1								
Clamping	Clamping system	—	Toggle								
	Clamping force	U.S.ton	45								
	Clamping stroke	in	9.84								
	Min. mold height	in	5.91 { 9.26 }								
	Max. mold height	in	11.81								
	Max. mold size (H×V)	in	11.81×11.81 13.77×10.82								
	Max. lower mold-half weight	lb	379×2 { 189×4 }								
	Table diameter	in	40.94								
	Ejector force	U.S.ton	2.2								
	Ejector pin projection	in	1.96								
Others	Heater capacity	kW	《1.98》	《2.28》	《2.58》	《2.98》	3.45	《5.50》	《4.36》	《5.50》	《5.85》
	Mold height motor output	kW	0.2								
	Nozzle touch motor output	kW	0.2								
	Machine dimension (W×L)	in	48.82×84.73								
	Machine dimension (H)	in	《108.82》	《110.79》	《112.41》	《112.33》	112.64	《115.71》	《116.93》	《116.97》	《118.86》
	Power source	—	Three phase AC230V±10% 50Hz/60Hz								
	Main breaker capacity 200V Class 【400VClass※1】	A	75 【50】						《100》 【50】		
	Total electric capacity	kVA	《13》			17			《25》		
	Cable size 200V Class 【400VClass※1】	in²	《0.02》 【0.01】			0.03 【0.01】			《0.05》 【0.02】		
	Air supply plumbing joint	in	Rc3/8								
	Air supply pressure※2	psi	52.21 【58.02】								
	Required air content※3	ft³/min	0.23 【0.25】								
	Machine weight	U.S.ton	《4.1》			4.1			《4.3》		

NOTES : The figures are subject to change without any legal obligation on the part of the manufacture.

- The maximum injecting pressure and the maximum holding pressure are attainable maximum set values.
- There values may be limited by molding conditions and cycle time.
- The maximum injecting pressure and the maximum holding pressure are values of case equipped with wear-resistant screw.
- The injection rate and the maximum injecting speed are calculated values. These values may be limited by set injecting pressures.
- When the machine is attached with an option, the capacity of the breaker may be changed.
- Figures in { } are optional.
- Figures in 【 】 are numerical value except the standard ejection unit.
- Figures in 《 》 are 4 station to specifics.

※1 A transformer(option) is necessary on the machine side

※2 It is a necessary air supply pressure level. Please supply it to become than a pressure level.

※3 It is a calculated value at use ambient temperature 68℉.